




公差等级表（以小数点位数）			
长度		角度	
X.	±1.5	X.°	±1°
X.X	±0.5	X.X°	±0.5°
X.XX	±0.2		
X.XXX	±0.1		


电机性能规格:

法兰:	200
额定功率 (kW):	13.6
额定电压 (V):	380
反电势V/1000r/min	327
额定电流 (A):	24.8
瞬时最大电流 (A):	44.5
额定转矩 (N·m):	65
瞬时最大转矩 (N·m):	104
线电阻 (Ω):	0.623
DQ电感 (mH):	5.43/10.73
额定转速 (rpm):	2000
最大转速 (rpm):	2600
转子转动惯量 (10 ⁻⁴ Kg·m ²):	73
转子极对数 (P内嵌):	4(8)
编码器类型:	23bit
绝缘等级:	F
防护等级:	IP54



端子号	信号名	定义
1	U	红
2	V	白
3	W	黑
接地标识	PE	黄绿
制动器+	B+	24V
制动器-	B-	0V
风扇电源	L1	220V
风扇电源	L2	220V
温控线	PTC1	PTC130
温控线	PTC2	PTC130

端子号	信号名	定义
1	FG	屏蔽线
2	+5V	红色
3	0V	黑色
6	电池+	棕色
/	/	/
9	电池-	白
12	SD+	蓝色
/	/	/
15	SD-	黄色



技术要求

- 电机表面清洁，无污染无异物；
- 铭牌粘贴牢固，字迹清晰耐磨；
- 电机检测时电机主轴对着人时，转向为逆时针；
- 电机表面喷黑漆处理。

△						
△						
△						
△						
△						
项目	设变单号	修改内容	审核	日期	设计	日期

单位	mm	机种	ZE18伺服电机	版本	A
比例	1:1	图号			
图纸大小	A4H	零件名称	伺服电机外形确认图		
	材质				
	电机型号		ZE182013.665L3-02.5X		
		中智电气南京有限公司			